



CATALOGUE

LOCATION & VENTE



Des machines pour vos chantiers.

Construction, travaux publics et industrie
Livraison partout au Maroc

0663 74 25 02

lmmaquinaria.maroc@gmail.com



Votre partenaire matériel

Pour la construction, les travaux publics et l'industrie.

UN PARC POUR VOS CHANTIERS

LM MAQUINARIA propose la location et la vente de machines pour les travaux en hauteur, le levage, la manutention et les équipements de chantier. Ce catalogue présente les familles et les caractéristiques du matériel.

LES FAMILLES DE MATÉRIEL

Nacelles, grues, porte-char, terrassement, groupes électrogènes, dumpers, compactage et chariots élévateurs : choisissez la famille adaptée à votre besoin.

ACCOMPAGNEMENT & LIVRAISON

Contactez notre équipe pour confirmer la disponibilité, les modalités de livraison et de reprise, les accessoires et les conditions de location. Nous intervenons partout au Maroc.

LE BON ÉQUIPEMENT POUR VOTRE PROJET

Les caractéristiques sont reprises du catalogue de matériel. Le modèle exact, ses équipements et la fiche constructeur de la machine proposée sont confirmés avec votre devis.



Une équipe à votre écoute

NOTRE EXPÉRIENCE

Créée en 2026, LM MAQUINARIA s'appuie sur une équipe qui possède dix ans d'expérience dans le secteur.

LE CHOIX DU MATÉRIEL

Nous vous accompagnons dans le choix de la machine selon le travail à réaliser, les accès et les contraintes de votre chantier.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les tableaux de ce catalogue présentent les dimensions, capacités, poids et puissances des machines. La configuration et les équipements proposés sont confirmés lors du devis.

NOUS CONTACTER

Téléphone et WhatsApp : 0663 74 25 02. E-mail : Immaquinaria.maroc@gmail.com. Notre siège est situé à Casablanca, au Maroc.

Votre matériel, famille par famille.

Les catégories proposées sur notre site.

Caractéristiques et configurations dans les pages suivantes.

05 - 07

Nacelles

Nacelles ciseaux, articulées et télescopiques

08

Terrassement

Chargeuses, mini-pelles et compresseurs

09 - 10

Groupe électrogènes et énergie

Groupe autonomes, insonorisés et mâts éclairants

12 - 13

Dumpers et compactage

Dumpers, plaques vibrantes, pilonneuses et rouleaux

14

Chariots élévateurs

Chariots élévateurs et télescopiques

Caractéristiques techniques

Machine	Caractéristiques
Compac 8	Type : Ciseaux électriques ; Hauteur de travail : 8 m ; Hauteur de plancher : 6 m ; Dimensions (L × l × H) : 2310 × 810 × 1990 mm ; Poids : 1425 kg
Compac 10	Type : Ciseaux électriques ; Hauteur de travail : 10 m ; Hauteur de plancher : 8 m ; Dimensions (L × l × H) : 2310 × 1200 × 2260 mm ; Poids : 2330 kg
Compact 12	Type : Ciseaux électriques ; Hauteur de travail : 12 m ; Hauteur de plancher : 10 m ; Dimensions (L × l × H) : 2310 × 1200 × 2380 mm ; Poids : 2630 kg
Compact 12 DX	Type : Ciseaux diesel ; Hauteur de travail : 12 m ; Hauteur de plancher : 10 m ; Dimensions (L × l × H) : 2650 × 1800 × 2550 mm ; Poids : 3830 kg
H12 SX	Type : Ciseaux diesel ; Hauteur de travail : 12 m ; Hauteur de plancher : 10 m ; Dimensions (L × l × H) : 4120 × 2250 × 2570 mm ; Poids : 5350 kg
H18 SX	Type : Ciseaux diesel ; Hauteur de travail : 18 m ; Hauteur de plancher : 16 m ; Dimensions (L × l × H) : 4120 × 2250 × 2960 mm ; Poids : 7300 kg
Articulée diesel 15 m	Type : Articulée diesel ; Hauteur de travail : 15 m ; Hauteur de plancher : 13 m ; Dimensions (L × l × H) : 5770 × 1500 × 1970 mm ; Poids : 6600 kg



Caractéristiques techniques

Machine	Caractéristiques
HA16 PX	Type : Articulée diesel ; Hauteur de travail : 16 m ; Hauteur de plancher : 14 m ; Dimensions (L × l × H) : 6950 × 2380 × 2200 mm ; Poids : 7240 kg ; Réservoir : 72 L
HA20 PX	Type : Articulée diesel ; Hauteur de travail : 20 m ; Hauteur de plancher : 18 m ; Dimensions (L × l × H) : 8620 × 2380 × 2740 mm ; Poids : 13000 kg ; Réservoir : 150 L
HA26 PX	Type : Articulée diesel ; Hauteur de travail : 26 m ; Hauteur de plancher : 24 m ; Dimensions (L × l × H) : 11900 × 2350 × 2670 mm ; Poids : 14150 kg ; Réservoir : 150 L
HA32 PX	Type : Articulée diesel ; Hauteur de travail : 32 m ; Hauteur de plancher : 30 m ; Dimensions (L × l × H) : 11200 × 2500 × 2800 mm ; Poids : 20900 kg ; Réservoir : 147 L
HA41 PX	Type : Articulée diesel ; Hauteur de travail : 41 m ; Hauteur de plancher : 39 m ; Dimensions (L × l × H) : 12500 × 2530 × 3330 mm ; Poids : 23100 kg ; Réservoir : 140 L
H23 TPX	Type : Télescopique ; Hauteur de travail : 23 m ; Hauteur de plancher : 21 m ; Dimensions (L × l × H) : 11050 × 2470 × 2840 mm ; Poids : 13750 kg
H25 TPX	Type : Télescopique ; Hauteur de travail : 25 m ; Hauteur de plancher : 23 m ; Dimensions (L × l × H) : 12870 × 2480 × 3100 mm ; Poids : 13850 kg





Caractéristiques techniques

Machine	Caractéristiques
Chargeuse compacte	Charge utile : 700 kg ; Puissance moteur : 58 CV ; Capacité du godet : 0,36 m³ ; Dimensions (L × l × H) : 3210 × 1550 × 1930 mm ; Poids : 1360 kg
Mini-pelle 2000	Puissance : 16,8 kW ; Profondeur maximale : 2890 mm ; Largeur : 1450 mm ; Hauteur : 2450 mm ; Poids : 2000 kg
Compresseur 3,6 m³	Pression : 7 bar ; Sorties : 2 × 3/4 pouce ; Puissance moteur : 22 kW ; Dimensions (L × l × H) : 1240 × 3025 × 1420 mm ; Poids : 650 kg



Caractéristiques techniques

Machine	Caractéristiques
Moto-soudeuse essence 170 A	Courant : 170 A ; Diamètre électrode : 3,25 ; Dimensions (L × l × H) : 800 × 550 × 550 mm ; Poids : 80 kg
Groupe électrogène diesel insonorisé 40 kVA	Puissance : 40 kVA ; Intensité : 60,8 A ; Consommation à 75 % : 7,6 L/h ; Consommation à 100 % : 9,9 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 1505 × 2250 × 1050 mm ; Poids : 1253 kg
Groupe électrogène diesel insonorisé 60 kVA	Puissance : 60 kVA ; Intensité : 91,2 A ; Consommation à 75 % : 10,5 L/h ; Consommation à 100 % : 15,3 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 1585 × 2800 × 1100 mm ; Poids : 1537 kg
Groupe électrogène diesel insonorisé 100 kVA	Puissance : 100 kVA ; Intensité : 151 A ; Consommation à 75 % : 16,9 L/h ; Consommation à 100 % : 22,6 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 1585 × 2800 × 1100 mm ; Poids : 1708 kg ; Réservoir : 190 L
Groupe électrogène diesel insonorisé 200 kVA	Puissance : 200 kVA ; Intensité : 303,9 A ; Consommation à 75 % : 35 L/h ; Consommation à 100 % : 45,2 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 2100 × 3675 × 1100 mm ; Poids : 3282 kg ; Réservoir : 418 L
Groupe électrogène diesel insonorisé 300 kVA	Puissance : 300 kVA ; Intensité : 455,8 A ; Consommation à 75 % : 42,8 L/h ; Consommation à 100 % : 57,7 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 2240 × 4580 × 1500 mm ; Poids : 4348 kg
Groupe électrogène diesel insonorisé 400 kVA	Puissance : 400 kVA ; Intensité : 607,7 A ; Consommation à 75 % : 58 L/h ; Consommation à 100 % : 77,5 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 2240 × 4580 × 1500 mm ; Poids : 5044 kg
Groupe électrogène diesel insonorisé 500 kVA	Puissance : 500 kVA ; Intensité : 759,7 A ; Consommation à 75 % : 84,5 L/h ; Consommation à 100 % : 106 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 2450 × 5500 × 1550 mm ; Poids : 5678 kg
Groupe électrogène diesel insonorisé 800 kVA	Puissance : 800 kVA ; Intensité : 1215,5 A ; Consommation à 75 % : 135,2 L/h ; Consommation à 100 % : 171,2 L/h ; Dimensions (L × l × H) : 2645 × 5800 × 1900 mm ; Poids : 7378 kg
Mât éclairant	Puissance : 30 kVA ; Projecteurs : 6 × 1500 W ; Hauteur maximale : 9,30 m ; Poids : 1900 kg





LM MAQUINARIA

LE MATÉRIEL POUR VOS CHANTIERS



Location & vente | 0663 74 25 02

Caractéristiques techniques

Machine	Caractéristiques
Dumper frontal 1500	Charge utile : 1500 kg ; Châssis : Rigide ; Traction : 4 × 2 ; Capacité de benne : 1047 L ; Transmission : Mécanique ; Puissance moteur : 14,3 CV ; Dimensions (L × l × H) : 2095 × 2330 × 1560 mm ; Poids à vide : 900 kg
Dumper autochargeable 2000	Charge utile : 2000 kg ; Châssis : Rigide ; Traction : 4 × 4 ; Capacité de benne : 1500 L ; Transmission : Mécanique ; Puissance moteur : 16,7 CV ; Dimensions (L × l × H) : 2580 × 3020 × 1590 mm ; Poids à vide : 1800 kg
Dumper tournant 4000	Charge utile : 4000 kg ; Châssis : Articulé ; Traction : 4 × 4 ; Capacité de benne : 1050 L ; Transmission : Hydrostatique ; Puissance moteur : 49,15 CV ; Dimensions (L × l × H) : 2770 × 4120 × 1858 mm ; Poids à vide : 2710 kg
Dumper frontal 10000	Charge utile : 10000 kg ; Châssis : Articulé ; Traction : 4 × 4 ; Capacité de benne : 2298 L ; Transmission : Hydrostatique ; Puissance moteur : 75 CV ; Dimensions (L × l × H) : 3375 × 4465 × 2440 mm ; Poids à vide : 4983 kg
Pilonneuse	Impacts : 540–705 ; Largeur : 280 mm ; Fréquence : 9–11,8 Hz ; Force : 13,5 kN ; Dimensions (L × l × H) : 1000 × 735 × 280 mm ; Poids : 65 kg
Plaque vibrante	Largeur : 450 mm ; Fréquence : 80 Hz ; Force : 25 kN ; Dimensions (L × l × H) : 635 × 810 × 450 mm ; Poids : 130 kg



Caractéristiques techniques

Machine	Caractéristiques
Duplex 700	Largeur : 650 mm ; Fréquence : 55 Hz ; Force : 22 kN ; Dimensions (L × l × H) : 960 × 2320 × 650 mm ; Poids : 675 kg
Tandem 1500	Largeur : 900 mm ; Fréquence : 60 / 40 Hz ; Force : 15 / 7 kN ; Dimensions (L × l × H) : 1482 × 1862 × 900 mm ; Poids : 1520 kg ; Diamètre rouleau : 458 mm
Tandem 3000	Largeur : 1200 mm ; Fréquence : 60 / 70 Hz ; Force : 23 / 38 kN ; Dimensions (L × l × H) : 1800 × 2470 × 1000 mm ; Poids : 2600 kg ; Diamètre rouleau : 700 mm



Caractéristiques techniques

Machine	Caractéristiques
Chariot télescopique 4 m	Charge utile : 2000 kg ; Hauteur de levage : 4 m ; Traction : 4 × 4 ; Dimensions (L × l × H) : 3380 × 1560 × 1970 mm ; Poids : 4400 kg
Chariot télescopique 14 m	Charge utile : 3700 kg ; Hauteur de levage : 14 m ; Traction : 4 × 4 ; Dimensions (L × l × H) : 6380 × 2320 × 2585 mm ; Poids : 11450 kg
Chariot télescopique 17 m	Charge utile : 3000 kg ; Hauteur de levage : 17 m ; Traction : 4 × 4 ; Dimensions (L × l × H) : 6530 × 2320 × 2585 mm ; Poids : 11900 kg
Chariot chantier 1500	Charge utile : 1500 kg ; Mât : Duplex 2,6 ; Traction : 4 × 4 ; Levage maximal : 2660 mm ; Transmission : Hydrostatique ; Levée libre : 120 mm ; Hauteur mât déployé : 3210 mm ; Hauteur mât plié : 1980 mm ; Dimensions indiquées au catalogue : 1645 × 1305 mm ; Poids : 2600 kg
Chariot chantier 2000	Charge utile : 2000 kg ; Mât : Duplex 3,3 ; Traction : 4 × 4 ; Levage maximal : 3300 mm ; Transmission : Hydrostatique ; Levée libre : 120 mm ; Hauteur mât déployé : 4150 mm ; Hauteur mât plié : 2395 mm ; Dimensions indiquées au catalogue : 4240 × 1460 mm ; Poids : 3900 kg
Stocker 2500	Charge utile : 2500 kg ; Mât : Duplex 3,3 ; Traction : Simple ; Levage maximal : 3300 mm ; Transmission : Hydrostatique ; Levée libre : 120 mm ; Hauteur mât déployé : 4150 mm ; Hauteur mât plié : 2395 mm ; Dimensions indiquées au catalogue : 4240 × 1460 mm ; Poids : 4300 kg





PARLONS DE VOTRE CHANTIER

Téléphone & WhatsApp

0663 74 25 02

Email

Immaquinaria.maroc@gmail.com

Siège - Casablanca

Sidi Moumen, lotissement Al Ghalia
Rue 9, immeuble 9, 3e étage, appartement 5
20450 Casablanca, Maroc

Livraison partout au Maroc

Lundi - samedi : 8h00 - 18h00

LOCATION & VENTE DES ENGINS